SMA Solar Technology AG | Sonnenallee 1 | 34266 Niestetal | Germania
Telefono: +49 561 9522-0 | Fax: +49 561 9522-100 | Internet: www.SMA.de | E-mail: info@SMA.de
Ufficio del registro delle imprese: Amtsgericht Kassel HRB 3972
Presidente del consiglio amministrativo: Günther Cramer
Consiglio direttivo: Jürgen Dolle, Roland Grebe, Pierre-Pascal Urbon, Marko Werner

INFORMAZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INVERTER

Marca	**SMA Solar Technology AG**		
Modello	SB 1300TL-10	SB 1600TL-10	SB 2100TL
Tipo	Convertitore statico		
N. Poli	1P + N		
Potenza nominale	1 300 W	1 600 W	1 950 W
Cos-φ nominale	1		
Tensione nominale	230 V		
In	5,7 A	7 A	8,5 A
Icc	14 A		

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0-21 implementata internamente al sistema di controllo del convertitore.

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA (DDI) INTEGRATO NELL'INVERTER

Marca	Zettler
Modello	AZ733W-2A-5D
Tipo	Relé
CEI EN	EN 61810-1
Interblocchi di funzionamento	Nessuno

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) INTEGRATO NELL'INVERTER

Marca	**SMA Solar Technology AG**
Modello	SMA Grid Guard
Versione FW	2.1
Integrata in altri apparati	SI [X] NO [ ]