

Integrierte Funktionen im Überblick



SUNNY BOY 1.5-2.5



SUNNY BOY 3.0-6.0



SUNNY TRIPOWER 3.0-6.0



SUNNY TRIPOWER 8.0/10.0

Typbezeichnung	SB1.5-1VL-40 SB2.0-1VL-40 SB2.5-1VL-40	SB3.0-1AV-41 SB3.6-1AV-41 SB4.0-1AV-41 SB5.0-1AV-41 SB6.0-1AV-41	STP3.0-3AV-40 STP4.0-3AV-40 STP5.0-3AV-40 STP6.0-3AV-40	STP8.0-3AV-40 STP10.0-3AV-40
Webconnect 1.5	FW 3.0	✓	✓	✓
Parallelbetrieb der MPPT-Tracker	X	✓	✓	✓
INTEGRIERTE TS4-R-KOMMUNIKATION	X	✓	✓	✓
VERSCHATTUNGSMANAGEMENT OPTITRAC GLOBAL PEAK	✓	✓	✓	✓
DYNAMISCHE WIRK- LEISTUNGSBEGRENZUNG	✓	✓	✓	✓
SMART INVERTER SCREEN • Login-freies Dashboard (Startseite Wechselrichter)	FW 3.0	✓	✓	✓
• Einfache Verbindung über QR-Code	FW 3.0	FW 3.0	FW 3.0	FW 3.0
SMA SMART CONNECTED	✓	✓	✓	✓