

TS4 / JMS-F / RSD-S-PLC

Overzicht van de goedgekeurde SMA-omvormers

In het volgende overzicht staat een opsomming van de SMA-omvormers (type apparaat) die compatibel zijn met TS4- JMS-F- en RSD-S-PLC producten.

Type toestel	Compatibel met:	Opmerking
SB1.5-1VL-40	TS4-A-O	
SB2.0-1VL-40	TS4-D	
SB2.5-1VL-40	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 520 V
SB3.0-1AV-40	TS4-D	
SB3.6-1AV-40	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
SB4.0-1AV-40	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
SB5.0-1AV-40	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 500 V
SB3.0-1AV-41	TS4-A-O	
SB3.6-1AV-41	TS4-D	
SB4.0-1AV-41	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
SB5.0-1AV-41	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
SB6.0-1AV-41	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 500 V
SB3.0-1SP-US-40	TS4-D	
SB3.8-1SP-US-40	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
SB5.0-1SP-US-40	TS4-S / TS4-R-S-Duo	<ul style="list-style-type: none"> De noodstroommodus werkt niet.
SB6.0-1SP-US-40	TS4-O / TS4-R-O-Duo	<ul style="list-style-type: none"> De noodstroommodus werkt niet.
SB7.0-1SP-US-40		
SB7.7-1SP-US-40		

Type toestel	Compatibel met:	Opmerking
SB3.0-1TP-US-41	TS4-A-O	<ul style="list-style-type: none"> De noodstroommodus werkt niet.
SB3.0-1SP-US-41	TS4-D	
SB3.8-1TP-US-41	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
SB3.8-1SP-US-41	TS4-S / TS4-R-S-Duo	<ul style="list-style-type: none"> De noodstroommodus werkt niet.
SB5.0-1TP-US-41	TS4-O / TS4-R-O-Duo	<ul style="list-style-type: none"> Het noodstroombedrijf kan worden geactiveerd, wanneer de noodstroomvoorziening conform de technische informatie "TECHN_SPS-Switch2TS4-H-en" is geïnstalleerd. Dit document vindt u onder http://www.SMA-America.com.
SB6.0-1TP-US-41		
SB6.0-1SP-US-41		
SB7.0-1TP-US-41		
SB7.0-1SP-US-41	TS4-R-F-42 / JMS-F / RSD-S-PLC (APsmart)	<ul style="list-style-type: none"> De noodstroommodus werkt niet. De omvormers van serie SB-US-41 zijn alleen compatibel met volgende apparaten. Daarbij mogen de apparaten niet worden gemengd. <ul style="list-style-type: none"> Sunspec-gecertificeerde TS4-R-F-42 JMS-F RSD-S-PLC met het artikelnummer 41500x
SB7.7-1TP-US-41		
SB7.7-1SP-US-41		
SB 3000TL-US-22	TS4-D	
SB 3800TL-US-22	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
SB 4000TL-US-22	TS4-S / TS4-R-S-Duo	<ul style="list-style-type: none"> De noodstroommodus werkt niet.
SB 5000TL-US-22	TS4-O / TS4-R-O-Duo	<ul style="list-style-type: none"> De noodstroommodus werkt niet.
SB 6000TL-US-22		
SB 7000TL-US-22		
SB 7700TL-US-22		
SB 3500TL-JP-22/MP	TS4-D	
SB 4500TL-JP-22/MP	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
SB 5400TL-JP-22/MP	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	
STP 5000TL-20	TS4-D	
STP 6000TL-20	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
STP 7000TL-20	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
STP 8000TL-20	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
STP 9000TL-20		
STP 10000TL-20	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V
STP 12000TL-20		

Type toestel	Compatibel met:	Opmerking
STP3.0-3AV-40	TS4-A-O	
STP4.0-3AV-40	TS4-D	
STP5.0-3AV-40	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
STP6.0-3AV-40	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
STP8.0-3AV-40	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
STP10.0-3AV-40	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V
STP 15000TL-30	TS4-D	
STP 20000TL-30	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
STP 25000TL-30	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
STP 25000TL-JP-30	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V
STP 12000TL-US-10	TS4-D	
STP 15000TL-US-10	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
STP 20000TL-US-10	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
STP 24000TL-US-10	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
STP 30000TL-US-10	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V
STP 10000TLEE-JP-10	TS4-D	
STP 10000TLEE-JP-11	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
STP 50-40	TS4-A-O	
STP 50-JP-40	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V
STP 50-US-40	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V

Type toestel	Compatibel met:	Opmerking
STP 50-US-41	TS4-A-O	
STP 33-US-41	TS4-D	
STP 62-US-41	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> • Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V
	TS4-R-F-42 / JMS-F / RSD-S-PLC (APsmart)	<ul style="list-style-type: none"> • De omvormers van serie STP-US-41 zijn alleen compatibel met volgende apparaten. Daarbij mogen de apparaten niet worden gemengd. <ul style="list-style-type: none"> - Sunspec-gecertificeerde TS4-R-F-42 - JMS-F - RSD-S-PLC met het artikelnummer 41500x
STP 60-10	TS4-D	
STP 60-US-10	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
STP 60-JP-10	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
	TS4-O / TS4-R-O-Duo	
	TS4-L	<ul style="list-style-type: none"> • Maximale spanning van de zonnestroominstallatie: 800 V
SHP 75-10	TS4-D	
SHP 100-20	TS4-M / TS4-R-M-Duo	
	TS4-S / TS4-R-S-Duo	
	TS4-O / TS4-R-O-Duo	